

# TT-501 (一體型) 回轉式上膠機



## 規格表

Model/機型	TT501
Station No.工作站數	1
Dispensing Timer 上膠時間設定	0.01~99.99sec
Internal Timer 間歇時間設定	0.01~99.99sec
Rotation Method 回轉方式	Variable Speed Motor 變速馬達 (可選配步進馬達)
Left-Right Displacement 上膠點左右調距離	50mm
Max. Coating Diameter 工作直徑調整	100mm
Max. Coating Height 工作高度調整	100mm
Coating Angle 上膠角度調整	90° to 180°
Operating Mode 操作模式	STEP/AUTO/MANUAL 單動/自動/連續
Operation 操作方式	Foot Switch / Start Button 腳踏開關/啓動開關
Operation Air Pressure 空壓入力	>4Kg/cm <sup>2</sup>
Power Source 電力需求	220 VAC±10% 50/60Hz
Dispensing Equipment 點塗膠配備	Option 選配

※ 膠液供給系統可任意選配。

※ 接受訂制特殊規格，歡迎洽詢。

# TT-501-2 雙站回轉式上膠機



## 規格表

Model/機型	TT-501-2
Station No.工作站數	2 (同時回轉)
Dispensing Timer 上膠時間設定	0.01 ~ 99.99sec
Internal Timer 間歇時間設定	0.01 ~ 99.99sec
Rotation Method 回轉方式	Variable Speed Motor 變速馬達 (可選配步進馬達)
Left-Right Displacement 上膠點左右調距離	50mm
Max. Coating Diameter 工作直徑調整	50mm
Max. Coating Height 工作高度調整	50mm
Coating Angle 上膠角度調整	90° to 180°
Operating Mode 操作模式	STEP / AUTO / MANUAL 單動/自動/連續
Operation 操作方式	Foot Switch / Start Button 腳踏開關/啓動開關
Operation Air Pressure 空壓入力	>4Kg/cm <sup>2</sup>
Power Source 電力需求	220 VAC ± 10% 50/60Hz
Dispensing Equipment 點塗膠配備	Option 選配

※ 膠液供給系統可任意選配。

※ 接受訂制特殊規格，歡迎洽詢。